

一、功能特征：

- 支持 HDMI ,VGA 输出，支持 2K 全高清输出；
- 支持 16 口 POE 供电；
- 支持 ONVIF 协议，可接驳第三方设备；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等）；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

二、技术参数：

|       | 型 号    | NVR-8116PH/POE                             |
|-------|--------|--------------------------------------------|
|       | 操作系统   | 嵌入式 LINUX 操作系统                             |
|       | 系统资源   | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份            |
| 界面    | 操作界面   | 16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作                    |
|       | 画面显示   | 1/4/9/16 画面                                |
| 视频    | 视频接入模式 | 16路5MP                                     |
|       | 图像解码   | H.265+                                     |
|       | 监视质量   | Max: 2K                                    |
|       | 回放质量   | 5MP                                        |
|       | 解码能力   | 5MP/1080P                                  |
|       | 移动侦测   | 支持(依赖前端摄像机)                                |
| 音频    | 音频压缩   | G.711A                                     |
|       | 语言对讲   | 支持                                         |
| 录像和回放 | 录像方式   | 手动>报警>动态检测>定时                              |
|       | 本地回放   | 4路1080P/2路5MP                              |
|       | 录像查询   | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索                       |
|       | 录像保存   | 本机硬盘、网络                                    |
|       | 备份方式   | 网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录               |
| 接口    | 视频输出   | 1 路 HDMI 高清输出，1 路VGA 输出                    |
|       | 音频I/O  | /1                                         |
|       | 报警I/O  | 无                                          |
|       | 网络接口   | 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，16 路POE 网口 |
|       | USB 接口 | 2 个 USB3.0 接口（预留 2 个 USB2.0 扩展接口）          |
|       | 硬盘接口   | 2 个 SATA 接口（每个最大支持 8T）                     |
|       | ESATA  | 无                                          |
|       | 串行接口   | 无                                          |
|       | ONVIF  | 支持                                         |
|       | 电源     | 48V5A                                      |
|       | 功耗     | <10W（不含硬盘）                                 |
|       | 工作环境   | 温度：0℃~+55℃，湿度：10%~90% RH，大气压：86kpa~106kpa  |
|       | 重 量    | 4.5kg                                      |