

功能特征：

- 5MP 高清分辨率，图像清晰、细腻；
- 支持 2D/3D 降噪，数字宽动态功能；
- 先进的H. 265 视频压缩技术，
- 超低码率、高清画质；
- 专业内部防雷保护技术，符合国家标准 GB/T17626. 5，国际标准 IEC61000-4-5。
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 支持标准ONVIF
- 配套Web、CMS、中心平台管理软件MYEYE、提供 SDK 开发

产品参数：

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格指标   | IPC-49505Y14                                                                            |
| 系统结构   | 嵌入式RTOS 设计, 双核 32 位DSP (3516EV300+SONY335), 纯硬压缩, 看门狗;                                  |
| 传感器    | SONY335传感器；彩色 0. 0001Lux@F1. 2, 黑白 0. 0001Lux@F1. 2；                                    |
| 视频处理   | H. 265/H. 264 视频编码, 支持双码流, AVI 格式;支持码流 0. 1M~10Mbps 可调;支持帧率 1~30 帧/秒可调                  |
| 图像输出   | 5MP                                                                                     |
| 降噪     | 支持 2D/3D 降噪                                                                             |
| 宽动态    | 支持数字宽动态                                                                                 |
| 音频接口   | 1 路输入, 电平 2Vp-p, 阻抗 1kΩ , 支持拾音器输入；<br>1 路输出, 阻抗 16Ω , 30mw 输出功率, 支持连接耳机或功放；             |
| 音频处理   | G. 711A 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步；                                                     |
| 网络接口   | 1 个RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应; 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议；                  |
| USB 接口 | 1 个USB 接口, 支持WIFI/3G 无线扩展                                                               |
| 自动光圈   | 无                                                                                       |
| 信号接口   | 1 个光敏电阻接口, 1 个 IR-CUT 驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT, 红外灯的联动；                                   |
| 云台接口   | 1 个RS485 接口, 支持多种云台控制协议；                                                                |
| 报警I/O  | 2/0（支持报警输入与录像和后台联动）                                                                     |
| 功能     | 暖光全彩                                                                                    |
| 可靠性    | 全面防雷保护，符合国家国际标准；7*24 小时 65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试）                                             |
| 业务功能   | 支持WEB 配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动;支持MJPEG 抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用;提供完善的SDK 开发包； |
| ONVIF  | 支持                                                                                      |
| 手机监控   | 支持手机监控（iOS，Android）                                                                     |
| 其他     | 电源:DC12V/2A, 模组功耗:≤3W                                                                   |