

功能特征：

- ★ 1080P 高清分辨率，图像更加清晰、细腻
- ★ 零延时，秒出图，即插即用
- ★ 传输距离远，传输可达 150 米
- ★ 标配 XPOE 控制，后端调用 OSD
- ★ 支持 XPOE 升级，版本升级便捷、高效
- ★ N 制 P 制二合一，后端调配，轻松切换
- ★ XPOE 网口供电

技术参数：

规格指标	XPOE-5520PE
传感器	1/2.7 英寸 SC2235P 传感器
信号系统	XPOE
有效像素	PAL/NTSC : 1920*1080
最低照度	彩色：0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
	黑白：0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
报警接口	支持对接红外感应 (PIR) 等设备
光敏电阻□	1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动
快门	1/50 (1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜功能	支持 IR-CUT 机械切换
镜头参数	高清镜头
视频输出	1080P@25fps
电源供应	XPOE 网口供电 (48V)
工作环境	温度 -10℃ ~ 60℃，湿度小于 90% (无凝结)
功耗	<5W
外观	枪机
备注	标配 XPOE 控制，支持 XPOE 升级