

功能特点：

- 支持 H.265+编码技术，超低码率
- 支持 VGA、HDMI 高清输出显示；
- 支持 8 路 XPOE+8 路 IPC 视频接入存储
- 8 个 XPOE 网口，支持对前端 XPOE 供电
- 支持 ONVIF 协议可接驳第三方的设备(网络模式)；
- 支持多种云技术、实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 配套 Web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- 支持各类手机、pad 远程监控（ios，android）；
- 远程访问，自带域名服务功能(ARSP)，远程监控一键启用；
- 支持远程多路同步同时秒连

技术参数：

	型号	NVR3108PL-XPOE
界面	画面显示	1/4/8/16 画面
视频	图像编解码	H.265+
	监视质量	VGA（最高 1080P）；HDMI（最高 1080P）
	视频接入	8*4M-N（XPOE）；8*1080P(XPOE)+8*1080P(IPC)
	同步回放	8*1080P；4*1080P
	移动侦测	每画面可设置 192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度（限本地通道）
音频	音频压缩	G.711A
	对讲	不支持
录像与回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	8 路/4 路
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储与备份	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输入	8 路 XPOE+8 路 IPC
	视频输出	1 路 VGA，1 路 HDMI
	环通输出	无
	音频I/O	0/0
	报警I/O	0/0
	网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口（每个最大支持 8T）
	无线接口	3G、WIFI(通过 USB 扩展)
其他	电源	48V
	功耗	小于 15W（不含硬盘）
	工作环境	温度 0℃—+55℃，湿度 10%—90%，大气压 86kpa—106kpa
	尺寸	255*43*218mm
	重量	1.5kg